



**Bestückung**

272 x Leuchtdioden oben  
Lichtfarbe neutralweiss  
4000K, Ra = 85

**Betriebsgerät  
Anschlusswerte  
Leistungsaufnahme**

272 x Leuchtdioden unten  
Lichtfarbe neutralweiss  
4000K, Ra= 85  
4x MeanWell LPF-60-54  
230 VAC

**Lichtverteilung**

Durchschnittswert 30-40 Watt / Leuchte  
Maximalwert 93 Watt / Leuchte  
direkt / indirekt, Standard 40/60  
frei wählbar, jederzeit veränderbar  
16 / 16 (längs / quer)  
Tageslicht und Präsenzmelder

**Entblendung / UGR  
Technik**

**Leuchtengehäuse**

Aluminium  
Gepulvert  
Gerades Standrohr 5mm Radius

**Material**

**Oberfläche**

**Form**

**Leuchtenfuss**

U-Fuss

**Form**

**Leuchtenkopf**

580x350x35mm

**Masse**

**Gewicht**

17.8Kg

**Netzanschlussleistung**

Typ T12, 2.5m Standard, weitere  
Kabellängen möglich

**Befestigung**

Freistehender Standfuss

**Besonderheiten**

EIN/AUS, Dimmung oben-unten,  
Dimmung links-rechts, Reset,  
optional Schwarmfunktion. Erhältlich  
auch in in anderen Farben

**Lebenserwartung**

>60'000 Betriebsstunden

**Standardfarben**

RAL 9006 / RAL 9010

**Standby**

0.3 Watt

Lichtverteilungskurve U-Fuss 4000K  
asymmetrisch (LVK)

